

## JA-80T - USB interfész kábel

A JA-80T USB interfész kábel feladata a JA-6x és JA-8x sorozatú központoknak egy a ComLink programot futtató számítógéphez történő csatlakoztatásának megvalósítása a számítógép USB portján keresztül. A riasztóközpont alján található digitális busz adatcsatlakozójához csatlakoztassa a JA-80T interfész RJ típusú csatlakozóját, majd a JA-80T kábel USB csatlakozóval szerelt végét csatlakoztassa a számítógép egy szabad USB portjához. Amikor a számítógép erre felszólítja, telepítse fel az interfész működéséhez szükséges meghajtó programot, amit a mellékelt CD lemezen talál. Az interfész meghajtó programjának helyes telepítése és a kábel mindkét oldali csatlakoztatás után indíthatja a **ComLink** programot. A ComLink program segítségével a felhasználó/telepítő a legegyszerűbb módon vezérelheti, programozhatja vagy tesztelheti a rendszert, kívánsága szerint.

### A meghajtó program telepítése

A ComLink program és az interfész meghajtó programja a mellékelt CD lemezen található. A programok mindenkor legfrissebb verziója letölthető a [www.jablotron.hu](http://www.jablotron.hu) honlapról.

1. Helyezze be a CD-t a meghajtó egységbe.
2. Csatlakoztassa a JA-80T interfészt RJ csatlakozóval ellátott végét a központi egység csatlakozójába, az USB csatlakozóval ellátott végét pedig a számítógép egy szabad USB portjához.
3. Várja meg az "Új hardver varázsló" bejelentkezését.
4. Keresse meg a CD-n a szükséges meghajtó programot. A fájl neve határozza meg a program működéséhez szükséges operációs rendszert.
5. Windows XP operációs rendszer alatt történő telepítéskor hagyja figyelmen kívül a Microsoft jóváhagyását hiányoló figyelmeztetést, és folytassa a telepítést.
6. Módosítások nélkül fogadja el az összes felkínált alapbeállítást.
7. Fejezze be az új hardver telepítését.
8. A JA-80T interfész két egybeépített elektronikus egységet tartalmaz, tehát várja meg, amíg az "Új hardver varázsló" ismét elindul.
9. Ismételje a telepítés lépéseit a 4-től a 7-ig.

JA-80T - USB interfész kábel

10. A számítógép mostmár két új meghajtó programot kapott, melyekkel a "**Jablotron serial interface**" soros porti (COM) meghajtó programot és az USB csatlakozót tudja kezelni.
11. Ha még nem telepítette fel a ComLink programot, tegye ezt meg. A programot megtalálja a mellékelt lemezen, vagy letöltheti a [www.jablotron.hu](http://www.jablotron.hu) honlapról.

### A vezetékek meghosszabbítása

**USB:** szabványos USB kábelt használva a vezeték hossza 5 méterig megnövelhető.

**RJ connector:** CT-04 vezetéket használva a kábel hossza 10 méterig, csavart érpáras kábel használata esetén 100 méterig növelhető. Az RJ csatlakozó két középső csatlakozóját a sodrott vezeték egy érpárjára (adativonal), míg a másik érpárt a külső csatlakozópárra (tápfeszültség) kell kötni.

### Műszaki adatok

Csatlakozók (PC, központi egység): USB és RJ-4  
Külső tápegység: Nem szükséges  
USB kábel hossza: 2 m  
Központ csatlakozó kábelének hossza: 1 m  
(a vezetékek szükség esetén meghosszabbíthatók)  
Kompatibilitás: ComLink v 60 vagy a felett  
Támogatott operációs rendszerek:  
Win 98 SE, Win 2000, Win XP Professional vagy Home Edition



A Jablotron Ltd. kijelenti, hogy a JA-80T készülék teljesíti a vonatkozó EMC Direktíva 89/336/EC előírásait, ha az eredeti céljának megfelelően használják, és megfelel az abban foglalt irányelveknek. A tanúsítvány megtekinthető a [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com), Technical Support oldalon.



**Megjegyzés:** Bár a készülék nem tartalmaz környezetkárosító anyagokat, a működésképtelenné vált eszközt a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével mindig adja át újrafelhasználásra.



Jablotron Ltd., Pod Skalkou 33  
466 01 Jablonec nad Nisou  
Czech Republic  
Tel.: +420 483 559 911  
fax: +420 483 559 993  
Internet: [www.jablotron.cz](http://www.jablotron.cz)